



AUTOMATSKI OMOTAČ PALETA EASY-IN

- **Zakretna ploča tipa M-** paleta se može postaviti na ručni paletni viličar
 - Zauzima manje prostora - rampa NIJE potrebna
 - Kapacitet: 1000 kg
 - Maksimalna visina palete: 2000 mm
 - Promjer okretnog stola: Φ 1500 mm
 - Visina omota paleta: 2400 mm
 - **Meki start/stop**
 - **Početna pozicija-** uvijek počinje na istom mjestu
 - **PLC upravljačka ploča**
 - Pouzdana izvedba
 - Jednostavan rad
 - Sa senzorom koji ispituje visinu palete
-

- **Zakretna ploča tipa M-** paleta se može postaviti na ručni paletni viličar
- Zauzima manje prostora - rampa NIJE potrebna
- Kapacitet: 1000 kg
- Maksimalna visina palete: 2000 mm
- Promjer okretnog stola: Φ 1500 mm
- Visina omota paleta: 2400 mm
- **Meki start/stop**
- **Početna pozicija-** uvijek počinje na istom mjestu
- **PLC upravljačka ploča**
- Pouzdana izvedba
- Jednostavan rad
- Sa senzorom koji ispituje visinu palete

AUTOMATSKI RASTEZLJIVI OMOTAČ PALETA EASY IN

Automatski rastezljivi omotač paleta EASY-IN štedi prostor jer se u paleti možete voziti na ručnom paletnom viličaru i nije vam potrebna rampa. Promjer okretnog stola automatskog zamotača paleta

EASY-IN je 1500 mm, a njegova maksimalna visina omatanja je 2000 mm. Omotač paleta je stabilan, a brzina okretnog stola može se podesiti do 10 o/min. Ima funkciju Soft start/stop, početni položaj, opremljen je PLC kontrolom i senzorom za testiranje visine palete. Otvor u okretnoj ploči olakšava utovar palete s ručnim paletnim vilicom. Ovaj stroj za omatanje paleta usvaja PLC kontrolu i njegov električni podsklop su svjetski poznati proizvođači kao što su japanski "OMRON", Koreja "LG", francuski "TE" električari. Automatski rastezljivi omotač paleta EASY-IN ima praktičan dizajn, skladno djelovanje te je visoke pouzdanosti i praktičnosti. Može unaprijediti učinkovitost proizvodnje i spriječiti oštećenje robe tijekom transporta. Otporan je na prašinu, vlagu i održava se čistim. Ovaj stroj za razvlačenje paleta ima širok raspon primjena, primjenjuje se na kemijska vlakna, baccy, farmacija, izdavanje, hlađenje i keramika, itd. Ovaj stroj nije prikladan za palete koje sadrže poprečnu šipku.

Program za omatanje može se jednostavno postaviti s praktičnim i pouzdanim sučeljem. Budući da ima gramofon tipa M, EASY-IN omotač paleta prikladan je za tvrtke koje koriste ručne paletne viličare, jer možete lako ugurati paletu u nju bez potrebe da je podižete. Možete postaviti različite metode omatanja kako biste zadovoljili svoje potrebe.

ZNAČAJKE AUTOMATSKOG ZAMOTAVANJA PALETA EASY-IN

- Meki start/stop
- domaća pozicija
- PLC upravljačka ploča
- pouzdana izvedba
- jednostavan rad
- Visina testne palete senzora

SPECIFIKACIJE AUTOMATSKOG OMOTAVANJA PALETA EASY-IN

Tehnički podaci stroja	Automatski rastezljivi omotač paleta EASY IN
Napon napajanja	1 P AC 220/110V 50/60 Hz
Brzina gramofona	0~10 o/min
Dia.gramofona	Φ 1500 mm
Visina jarbola	H2400 mm
Materijal	LLDPE film, širina≤500mm, vanjski promjer≤280mm
Kapacitet	1000 kg;
Maksimalna visina omatanja	2000 mm
Materijal za podmazivanje	Uobičajena mast za podmazivanje
Težina stroja	750 kg
Približna težina s pakiranjem	850 kg
Dimenzije stroja	D2800×Š1580×V(2000-3000) mm
Instalirana snaga	1,25 KW
Električna zaštita	IP54
Buka	≤75DB
Vlažnost okoline	≤98%,
Temperatura	-10°C~40°C

AUTOMATSKI RASTEZLJIVI OMOTAČ PALETA EASY-IN KORACI RADA

Operacija se uglavnom može podijeliti u sljedeće faze:

1. Paletu zajedno s njezinim ležištem potrebno je staviti na okretnu ploču;
2. Operater treba uzeti film i staviti ga oko površine predmeta;
3. Operater bi trebao pokrenuti stroj, stroj će se automatski pokrenuti i omotati predmet.

Automatski ciklus

Postavke visokog i niskog broja okretaja te gore i dolje mogu se prvo odabrati na temelju visine palete na PLC kontroli. Aktivirajte automatski ciklus pomoću odgovarajućeg birača i stroj je spreman za primanje predmeta koji se zamotaju. Provjerite jesu li predmeti ispravno složeni na ladicu. Pazite da težina i visina predmeta ne prelaze ono što stroj dopušta.

Operacije ciklusa su sljedeće:

- stavite predmete/paletu na okretnu ploču, aktivirajte okretnu ploču fotoelektričnim prekidačem;
- počinje rotacija okretne ploče u smjeru kazaljke na satu. Na kraju prve rotacije, nosač filma se podiže sve dok senzor ne očita kraj palete;
- aktiviraju se već postavljeni visoki okretaji, a zatim se nosač filma spušta;
- jednom u donjem položaju, rotacija je sporija, nakon čega slijedi usporavanje i zaustavljanje u položaju;
- zamotani paket se odvozi i stroj za omatanje je spreman za primanje sljedeće palete.

GDJE SE KORISTI AUTOMATSKI OMOTAČ PALETA EASY-IN?

- tko želi uštedjeti prostor - rampa NIJE potrebna
- samo korištenjem euro paleta (800 x 1200 mm)
- imaju palete do 1000kg
- kome je potreban pouzdan, stabilan omotač paleta

AUTOMATSKI OMOTAČ PALETA EASY-IN VIDEO